

鶏卵パック専用ラベラー

新登場

EG-8000Ⅲ

○サーマルプリンタ(熱転写方式)を搭載

活字不要で、鮮明印字を実現しました。プリントヘッドはマグネット式で取り付けはワンタッチ。リボンテープも外周外掛けで交換が簡単です。

○パック判定機能を標準装備

パック種を自動的に検知して、特定のパック種にだけラベルを貼ることができます。

○操作部を一元化

プリンタとラベラーの一元操作が可能になり、操作性が向上しました。印字品種と貼り付け品種は関連付けることができ、貼り付け品種を切り替えるだけで、印字品種も連動して変更されます。

○カレンダー機能を搭載

印字日付の自動更新が可能。操作ミスによる誤日付がなくなります。また、QRコード印字(HPアドレスなどの固定データ)、ナンバリング印字(最大9桁)のほか、月日、時間などの暗号化印字も可能です。

○印字検査装置を搭載可能(オプション)

プリンタで印字した日付印字をリアルタイムに検査。賞味期限日付、製造日日付の印字不良や日付の間違いを防ぐことができます。

○EG-LINK(日付連動システム)に対応

パソコン上で日付を管理することが可能です。またハイスピードエッグラベラーEG-Xとの連動も可能です。

○カラータッチパネル採用により視認性・操作性が向上

5.7型(表示寸法115.2×86.4mm)カラータッチパネルの採用により画面上での確認、操作がしやすくなりました。



発売元

株式会社
大共

本 社 〒577-0066 東大阪市高井田本通5丁目2番17号
TEL:06-6781-8111(代) FAX:06-6781-8110
06-6781-8880(直通)
東京営業所 〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目16番8号
TEL:03-3905-1131(代) FAX:03-3905-1144

ラベラー仕様

型式	EG-8000Ⅲ 上貼機(右搬送/左搬送)
処理能力	125枚/分(仕様条件による)
品種登録数	99品種
駆動方式	ACサーボモータ
ラベル	台紙幅 15~120mm ラベル長 60~300mm ラベル間隔 3mm以上 ロール外径 ϕ 280mm(約250m巻き) 紙管内径 ϕ 76.5mm
コンベヤ	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm)
外形寸法	1,000(幅)×920(奥行き)×1,700(高さ)mm
質量	約70kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大500W

プリンタ仕様

印字方式	熱転写方式
印字能力	125枚/分(仕様条件による)
印字速度	350mm/秒
印字密度	300dpi
印字回転	専用ソフトウェアで設定可能
最大印字領域	53(幅)×150(長さ)mm(仕様条件による)
熱転写リボン	30mm(幅)×220m巻
フォント	Windowsフォント
インターフェイス	RS-232C
データ入力	SDメモリーカード
カレンダー機能	オートカレンダー
データ登録数	99品種(ラベラー制御盤連動)
外形寸法	145(幅)×156(奥行き)×102(高さ)mm
質量	約2.3kg
動作環境	温度1~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)

*仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

オプション仕様

印字検査装置	日付印字不良、印字ヌケ、日付間違いを検出
表示灯	シグナルタワー(運転中:緑点灯、異常:赤点灯)

外形寸法図

